

NEI シリーズ 直管蛍光灯型 LEDLAMPS

日本国内のISO認定工場

LED蛍光灯は日本国内のISO認定工場の専用ラインで組立・検査を行い、高品質を確保しています。また、独自のLED管理、及び製品の
 入庫管理について万全な体制で取り組んでいます。国内製造ならではの多品種・短納期生産ラインにより、皆様の要求に柔軟に対応しております。



製品ラインナップ表 40型タイプ

タイプ	40型LED蛍光灯		
	省エネタイプ	標準タイプ	高輝度タイプ
型番	NEI-1200NSM10S	NEI-1200NSM10N	NEI-1200NSM10H
外形サイズ	φ25.5 x 1198mm	φ25.5 x 1198mm	φ25.5 x 1198mm
重量	280g	280g	280g
専用電源	1灯式/2灯式用	1灯式/2灯式用	1灯式/2灯式用
	ADP-32WFP1(55)/ ZLC040-05521A	ADP-32WFP1(55)/ ZLC040-05521A	ZLC040-06522A
消費電力	15.6W	18.7W	24.5W
電源消費	18.4W	21.8W	27.7W
全光束	2090lm	2510lm	3300lm
1M直下照度	455lx (1m直下)	530lx (1m直下)	650lx (1m直下)
発光色	昼白色(5,000K)	昼白色(5,000K)	昼白色(5,000K)
演色性 (Ra)	Ra85	Ra85	Ra85
推定寿命	40000時間	40000時間	40000時間
1/2ビーム角	152.6deg	152.6deg	152.6deg
使用温度	-10~50℃	-10~50℃	-10~50℃

※高輝度タイプ電源は1灯式用はございません。



製品ラインナップ表 20型 110型タイプ

タイプ	20型LED蛍光灯	110型LED蛍光灯	110型LED蛍光灯	落下防止金具
	標準タイプ	標準タイプ	高輝度タイプ	
型番	NEI-580NSM10N	NEI-2400NSM20 N	NEI-2400NSM20H	6-80763
外形サイズ	φ25.5x580mm	φ25.5 x 2367mm	φ25.5 x 2367mm	
重量	145g	560g	560g	
専用電源	1灯式用	1灯式用	1灯式用	
	ADP-32WFP1(55)	ZLC040-06522A	ZLC040-06522A	
消費電力	9.4W	37.5W	49W	
電源消費	11.3W	43.6W	55.5W	
全光束	1255lm	5020lm	6600lm	
1M直下照度	305lx (1m直下)	645lx (1m直下)	915lx (1m直下)	
発光色	昼白色(5,000K)	昼白色(5,000K)	昼白色(5,000K)	
演色性 (Ra)	Ra85	Ra85	Ra85	
推定寿命	40000時間	40000時間	40000時間	
1/2°-α角	152.6deg	152.6deg	152.6deg	
使用温度	-10~50℃	-10~50℃	-10~50℃	

その他の仕様

定格寿命：光束維持率70% 推定40000時間 (条件：全点灯、Ta 25℃)
 推奨電源：付加回路なしタイプ 定電流－定電圧(DC24V) 直流電源

20・40・110型 専用電源



ADP-32WFP1(55)
 20・40型 1灯式用
 ZLC040-05521A/06522A
 40型 2灯式用 110型 1灯式用

対応可能なカスタマイズ

太さ	29mm (防水タイプ)
長さ	588.5mm、1198mm、 1498.5mm、2367mm他
発光色	電球色、温白色、白色、 中間色、昼白色、昼光色
カバー風合 (輝度)	ミルキー (標準) ハーフクリア (高輝度)



備考)

- ・110型は別途落下防止金具を販売しております。
- ・発光色はカスタマイズ可能ですが、納期・価格はお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

ニッシン・トーア株式会社 産業資材部
 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-30-8
 TEL 03-3665-8980 FAX 03-3665-8970

【販売代理店】