

All in ONE unit vision series

Full-Color LED SRO シリーズ

Outdoor / 屋外用

ディーストーム

D'STORM

SRO-P series

キャビネットタイプ



Produce by SuiRich

International Protection
IP65
 EXTREAM ビジョンリリース!

世界最小級アウトドア LED ディスプレイキャビネット!

超高精細屋外用 LED ディスプレイ、超高輝度、高視野角!!



		SRO-P3.2		SRO-P3.75		SRO-P3.91		SRO-P4.8		SRO-P6		SRO-P10		
Product code		1921SMD		1921SMD		1921SMD		2727SMD		2727SMD		3535SMD		
LED manufacturer/Type		1921SMD		1921SMD		1921SMD		2727SMD		2727SMD		3535SMD		
Technical parameters	Pixel pitch	mm	3.20		3.75		3.91		4.80		6.00		10	
	Brightness	nits	1000~5500		2000~6500		2000~6500		2000~6500		6500		3000~8000	
	Viewing angle (h)	deg	140		140		140		140		140		140	
	Viewing angle (v)	deg	140		140		140		140		140		140	
	Minimum viewing distance	metres	3m	30m	4m	30m	4m	30m	4m	30m	6m	30m	10m	40m
	LEDs per pixel	R,G,B	1,1,1		1,1,1		1,1,1		1,1,1		1,1,1		1,1,1	
	Drive type		1/10 Scan		1/12 Scan		1/8Scan		1/10 Scan		1/4 Scan		1/2 Scan	
	Pixels per square metre		97,656		71,111		65,410		43,402		27,777		10000	
	Contrast Ratio		5000:1		5000:1		5000:1		5000:1		5000:1		5000:1	
	Processing depth	bits	14		14		14		14		14		14	
Display refresh rate	Hz	1440		1920		1920		1920		1920		1920		
LED lifetime	hours							75,000						
Module Specifications	Module width	mm	250		240		250		192		192		320	
	Module height	mm	250		180		250		192		192		160	
	Module the number of m	PCS	16		23		16		27		27		20	
	Cabinet Material								Aluminum				Iron	
	Cabinet Width	mm	500		480		500		576		576		960	
	Cabinet Height	mm	500		540		500		576		576		960	
	Cabinet Thick	mm	85		85		85		85		85		100	
	Pixel matrix (Module)	w x h	78	78	64	48	64	64	40	40	32	32	32	16
	Pixel matrix (Cabinet Dimension)	w x h	156	156	128	144	128	128	120	120	96	96	96	96
	Ingress protection (front/rear)	IP							IP65 Front		IP55 Back			
	Avg Consumption(Cabinet)	watts	120		120		100		120		120		360	
	Max Consumption(Cabinet)	watts	240		240		200		300		300		900	
Weight per Cabinet	kg	9		9.5		7.6		12		12.5		32		

NISSHINBO GROUP
ニッシントーア・岩尾株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-30-8

■産業資材本部 TEL: 03-3665-8980 FAX: 03-3665-8970

www.nisshintoaiwao.co.jp

E-mail: nti-eng01@nisshinbo.co.jp

●お問い合わせは

All in ONE unit vision series

Full-Color LED SRO シリーズ

Outdoor / 屋外用

ディーストーム

D'STORM

SRO-K / SRO-D series

キャビネットタイプ



Produce by SuiRich

International Protection

IP65

EXTREME ビジョンリリース!



		RGB											
		SRO-K6		SRO-K8		SRO-K10		SRO-K12		SRO-K16		SRO-D10	
Color													
Product code		SRO-K6		SRO-K8		SRO-K10		SRO-K12		SRO-K16		SRO-D10	
LED manufacturer/Type		SMD 2727		SMD 2727		SMD 3535		SMD 3535		SMD 3535		SMD 3535	
Pixel pitch	mm	6.40		8.00		10.67		12.80		16.00		10	
Brightness	nts	6000		6000		6000		6000		6000		8000	
Viewing angle (h)	deg	140		140		140		140		140		140	
Viewing angle (v)	deg	140		140		140		140		140		140	
Minimum viewing distance	m	6m	30m	8m	30m	10m	30m	12m	30m	16m	30m	10m	40m
LEDs per pixel	R,G,B	1,1,1		1,1,1		1,1,1		1,1,1		1,1,1		1,1,1	
Pixels per square metre		97,656		71,111		65,410		43,222		27,777		10000	
Contrast Ratio		5000:1		5000:1		5000:1		5000:1		5000:1		5000:1	
Processing depth	bits	16		16		16		16		16		16	
Display refresh rate	Hz	2400		1920		1920		2880		4800		1000	
LED lifetime	hours	75,000											
Module width	mm	256		256		256		256		256		480	
Module height	mm	256		256		256		256		256		160	
Cabinet Material		Iron										Aluminum	
Cabinet Width	mm	1024		1024		1024		1024		1024		960	
Cabinet Height	mm	1024		1024		1024		1024		1024		960	
Cabinet Thick	mm	150		150		150		150		150		110	
Pixel matrix (Module)	w x h	40	40	32	32	24	24	20	20	16	16	48	16
Pixel matrix (Cabinet Dimension)	w x h	160	160	128	128	96	96	80	80	64	64	96	96
Ingress protection (front/rear)	IP	IP65 Front						IP43 or 55 Back					
Avg Consumption(Cabinet)	watts	300		310		310		300		310		320	
Max Consumption(Cabinet)	watts	870		890		900		860		900		930	
Weight per Cabinet	kg	53		53		51		51		51		24	

NISSHINO GROUP
ニッシントア・岩尾株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-30-8

■産業資材本部 TEL: 03-3665-8980 FAX: 03-3665-8970

www.nisshintoaiwao.co.jp

E-mail: nti-eng01@nisshinbo.co.jp

●お問い合わせは