

Outdoor / 屋外用

LED-LOGO Outdoor Display

ブラケット付きキャビネットタイプ

Produce by SuiRich



Produce by SuiRich

International Protection

IP65
EXTREAM ビジョンリリース!

おしゃれな演出に最適!
LOGO 以外にも、動画や写真の映像配信が可能!
看板仕様以外にも壁付けや Module 毎の使用可能!



※モジュール写真



NovaStar 社の Taurus を使用し、
携帯アプリでの映像配信が可能。
取付や設定も容易なブラケット付き、
電源供給だけで完成



ViPlex Handy

LED-LOGO Specifications

Items	LED-LOGO P4.68	LED-LOGO P8
Pixel pitch (mm)	4.68mm	8.0mm
Pixel configuration	SMD1921	SMD3535
LED package	Kinglight / Nationstar	Kinglight / Nationstar
Brightness (cd/m ²)	≧4500cd/m ²	≧4500cd/m ²
Module size (mm)	300x300mm	320x320mm
Module resolution (pixels)	64x64	40x40
Display size (mm)	φ600mm	φ640mm
Display density (pixels)	128x128dots /side	80x80dots /side
Circumference size (mm)	φ680mm	φ680mm
Power Consumption Max (w)	約400w	約400w
Weight (kg)	約16kg /pcs	約18kg /pcs
Refresh rate (Hz)	≧1920Hz	≧1920Hz
Viewing angle (°)	≧120°	≧120°
Operation temp. (°C)	-20°C~+60°C	-20°C~+60°C
Input voltage (VAC)	AC 100V-240V	AC 100V-240V
Ingress protection (front/rear)	front IP65 / rear IP54	front IP65 / rear IP54
Maintenance method	Front-maintenance	Front-maintenance

NISSHINBO GROUP
ニッシントーア・岩尾株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-30-8

■産業資材本部 TEL: 03-3665-8980 FAX: 03-3665-8970

www.nisshintoiwai.co.jp

E-mail: nti-eng01@nisshinbo.co.jp

●お問い合わせは