



LR-Indoor Night Elf. M-series

SMD/GOB,COB対応可能

- 高精細なディスプレイ表示が可能な屋内用サイネージ
- Cabinetの厚さ39mmと世界最薄級
- ピッチは0.93~2.5mmまで取り揃えており、2k・4K・8Kも対応可能
- SMD/GOB仕様やCOB仕様があり、手の届く至近距離の設置でも安全・安心



Specification

Pixel Pitch(mm)	0.93	1.25	1.56	1.87	2.5
LED Type	SMD 4 IN 1	SMD	SMD	SMD	SMD
Pixel Density(pixels/m ²)	1,137,777	640,000	409,600	284,444	160,000
Brightness	800-1000 cd/m ²				
Scan	1/60	1/45	1/48	1/30	1/30
Refresh Rate(Hz)	≥3840Hz	≥3840Hz	≥3840Hz	≥3840Hz	≥2880Hz
Cabinet Resolution(WxH)	640x360	480x270	384x216	320x180	240x135
Cabinet Size(mm)	Die casting aluminum cabinet 600 x 337.5 x 39mm				
Module Size(mm)	150x168.75	150x168.75	150x168.75	150x168.75	150x337.5
Weight(lb/cabinet)	7.5KG				
Maintenance method	Front				
Horizontal / Vertical Viewing Angle	≥140° / ≥120°				
Gray Scale	14				
Colour Temp	3200~9300				
Contrast Ratio	>8,000:1				
Input Signal	HDMI,DVI/VGA.RGBHV Composite,S-VIDEO,YPbPr(HDTV)etc...				
Max Power Consumption(W/m ²)	650	650	650	650	500
Avg. Power consumption(W/m ²)	220	220	220	220	170

