


Semi Magic Flex Series

設計の自由度を極限まで高める。軽量＆柔軟構造により、従来の平面ディスプレイでは困難だった円柱や湾曲壁面、ウェーブ演出にも隙間なくシームレスに調和。空間デザインに圧倒的な映像美と未来的な躍動感をもたらします。



PRODUCT SPECIFICATIONS 仕様一覧

● SMFA SERIES

Module Size: 240 × 120 mm

SPECIFICATION / MODEL	SMFA-P2.5	SMFA-P1.875	SMFA-P1.579	SMFA-P1.25	SMFA-P0.9375
LED構成(LED Type)	1515 SMD	1515 SMD	1212 SMD	1212 SMD	4in1 SMD
ピクセルピッチ (Pixel Pitch)	2.5 mm	1.875 mm	1.579 mm	1.25 mm	0.9375 mm
輝度(Brightness)	700 cd/㎡	700 cd/㎡	700 cd/㎡	600 cd/㎡	500 cd/㎡
解像度(Pixel Matrix)	96 × 48	128 × 64	152 × 76	192 × 96	256 × 128
平均消費電力(Ave. Power)	200 W/㎡	200 W/㎡	200 W/㎡	200 W/㎡	180 W/㎡
最大消費電力(Max Power)	600 W/㎡	600 W/㎡	600 W/㎡	600 W/㎡	580 W/㎡
GOB加工 (GOB Processing)	GOB対応可	GOB対応可	GOB対応可	GOB対応可	非対応

● SMFC SERIES

Module Size: 320 × 160 mm

SPECIFICATION / MODEL	SMFC-P4.0	SMFC-P2.5	SMFC-P1.86	SMFC-P1.538	SMFC-P1.25
LED構成(LED Type)	2020 SMD	1515 SMD	1515 SMD	1212 SMD	1010 SMD
ピクセルピッチ (Pixel Pitch)	4.0 mm	2.5 mm	1.86 mm	1.538 mm	1.25 mm
輝度(Brightness)	700 cd/㎡	700 cd/㎡	600 cd/㎡	600 cd/㎡	600 cd/㎡
解像度(Pixel Matrix)	80 × 40	128 × 64	172 × 86	208 × 104	256 × 128
平均消費電力(Ave. Power)	240 W/㎡	200 W/㎡	200 W/㎡	200 W/㎡	200 W/㎡
最大消費電力(Max Power)	720 W/㎡	600 W/㎡	600 W/㎡	600 W/㎡	600 W/㎡
GOB加工 (GOB Processing)	GOB対応可	GOB対応可	GOB対応可	GOB対応可	GOB対応可

● SMFD SERIES (16:9)

Module Size: 300 × 168.75 mm

SPECIFICATION / MODEL	SMFD-P1.8	SMFD-P1.5	SMFD-P1.2
LED構成(LED Type)	1515 SMD	1515 SMD	1010 SMD
ピクセルピッチ (Pixel Pitch)	1.875 mm	1.5625 mm	1.25 mm
輝度(Brightness)	600 cd/㎡	600 cd/㎡	600 cd/㎡
解像度(Pixel Matrix)	160 × 90	192 × 108	240 × 135
平均消費電力(Ave. Power)	200 W/㎡	200 W/㎡	190 W/㎡
最大消費電力(Max Power)	600 W/㎡	600 W/㎡	570 W/㎡
GOB加工 (GOB Processing)	GOB対応可	GOB対応可	GOB対応可

NSSHINO

ニッシントーア・岩尾株式会社 産業資材本部

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-30-8

TEL: 03-3665-8980 E-mail: nti-eng01@nissinbo.co.jp

Webサイトはこちら

<https://www.nissintoiwai.co.jp>

※製品仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

